

# TELESKOPSTAPLER



## HTL 3207



### PRODUKTIVITÄT & PRÄZISION

- > Hydrostatisches Getriebe und Tippedal
- > Außergewöhnliche Versatz-Fähigkeit
- > Proportionale und simultane Steuerung
- > Halbautomatische Achsvermessung

### KOMPAKT & KOMFORTABEL

- > Die flachste Kabine der HTL-Baureihe
- > Kleiner Wendekreis
- > Fahrposition zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen
- > Intuitive und ergonomische Fahrerkabine

### EINFACHE BEDIENUNG UND WARTUNG

- > Einfacher Zugriff auf alle Elemente
- > Smart control Joystick 4 in 1
- > Schnelle Kalibrierung des LMS (Lademanagementsystem)



**MAXIMALE LADEHÖHE:**  
7 M



**MAXIMALE HUBKRAFT:**  
3200 KG

## TELESKOPSTAPLER

### HUBLEISTUNG

Maximale Hubkraft	3200 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	2500 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	1300 kg
Max. Ladehöhe	6.85 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	0.85 m
Max. Reichweite	3.8 m
Heben	12 s
Senken	9 s
Teleskop-Auszug	7 s
Teleskop-Einzug	5 s
Freisetzungen	4 s

### ABMESSUNGEN

<b>A</b> Gesamtlänge	4.67 m
<b>B</b> Gesamtbreite	2.26 m
<b>C</b> Gesamthöhe	2.33 m
<b>D</b> Seitlicher Radstand	2.78 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	37 cm
<b>F</b> Spurweite	1.88 m
<b>G</b> Äußere Kabinenbreite	0.96 m
<b>H</b> Höhe des Drehpunkts	1.6 m
<b>J</b> Rampenwinkel	30 °
<b>K</b> Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °
<b>L</b> Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104 °
<b>M</b> Äußerer Wendekreis der Räder	3.7 m
Leergewicht – mit Gabeln	7030 kg
Reifentyp	405 / 70 - 20
Motortyp	PERKINS - Tier III - Stage 3A

### MOTOR

Hubraum	4400 cm <sup>3</sup>	2500 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	70 kW / 94 hp @ 2300 rpm	KOHLER - Stage V
Motor-Drehmoment	392 Nm @ 1400 rpm	55.4 kW / 75 hp @ 1800 rpm
Getriebe	Hydrostatic transmission	315 Nm @ 1500 rpm
Motor-Öl	7 l	11.3 l

### STANDARD AUSSTATTUNG

- > Hydrostatische Kraftübertragung
- > Kabine gemäß ROPS / FOPS mit Heizung und Lüftung
- > Bewegungsunterbrechung bei Überlast
- > Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- > Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventilen
- > Zahnradpumpe
- > 4 lenkbare Antriebsräder
- > Hinterleuchtetes e-tronic Armaturenbrett

### OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- > Flow-Sharing-Verteiler mit elektrischer Steuerung
- > Verschiedene Reifentypen
- > Arbeitsscheinwerfer
- > Rückfahrkamera
- > Klimaanlage
- > Schutzgitter für die Windschutzscheibe
- > Öl für kalte oder warme Länder, biologisch abbaubar
- > Schaufeln
- > Greifer / Zangen
- > Ausleger
- > Winde

